

编号： WS2026003

检 测 报 告

委 托 单 位： 长春东煤高技术股份有限公司

受 检 单 位： 珥春矿业（集团）板石煤业有限公司

被检对象名称： 地面瓦斯抽放泵站 1#

规 格 型 号： 2BEC80

检 验 类 别： 委 托 检 验

检 验 日 期： 2026 年 6 月 6 日

吉林省安全生产检测检验股份有限公司

注 意 事 项

- 1、 检测报告无“检测检验专用章”无效。
- 2、 检测报告无骑缝章无效。
- 3、 检测报告无检验人、审核人、批准人签字（章）无效。
- 4、 检测报告涂改无效。
- 5、 客户对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本检测机构提出，逾期不予受理。

检测机构名称：吉林省安全生产检测检验股份有限公司

检测机构地址：长春市高新开发区卓越东街 888 号

邮政编码：130012

电话：0431-88029770

传真：0431-88029770



安全生 产检测 机构 资质 证书

机构名称：吉林省安全生产检测检验股份有限公司
法定代表人：孙洪伟
证书编号：吉 应急 20 01
统一社会信用代码：91220101574067642A
有效期至：2030年05月08日

批准的业务范围准许使用以下标志
(业务范围详见附件)



(发证机关盖章)
2025 年 05 月 06 日

检验设备环境一览表

设备名称	型号	设备编号	有效期	检定/校准证书编号
矿用瓦斯抽放无线多参数测试仪	CJZ18W	A-450	2027.03.11	26KJ918573892
煤矿用噪声检测仪	YSD130（B）	A-437	2026.09.04	925026475
频闪数字转速表	HY-441B	A-531	2026.08.06	925021646
矿用电机运行无线多参数测试仪	CDZ5W	A-343	2026.08.18	25KJ918497244
矿用水泵无线多参数测试仪	CSD12W（A）	A-404	2026.08.18	25KJ918497247
矿用便携式测振仪	CZY1（A）	A-438	2026.08.07	925021660

检 测 报 告

检 测 地 点	地面 1#抽采泵站		
设 备 名 称	水环真空泵	设 备 型 号	2BEC80
使 用 编 号	1#	设 备 编 号	0771.15310
生 产 厂 家	中华人民共和国淄博水环真空泵厂有限公司		
委 托 单 位	长春东煤高技术股份有限公司		
检 测 依 据	GB/T13929-2024《水环真空泵和水环压缩机试验方法》 《煤矿安全规程（2025）》203 条 1-5 款		
检 验 结 论	依据 GB/T13929-2024《水环真空泵和水环压缩机试验方法》、《煤矿安全规程（2025）》 203 条 1-5 款对该瓦斯抽放泵站检测，检测结果详见报告内容。 签发日期： 年 月 日		
备 注			

批准：

审核：

检测：

检 测 结 果 表

检测环境: 温度(℃): 23.7 湿度(%RH): 66.3 一氧化碳(PPM): 0

瓦斯浓度(%): 0 大气压(kPa): 100.1 风速(m/s): 0.1

序号	检测项目	检测内容	检测结果	备注
1	地面泵房设施	地面泵房必须用不燃性材料建筑, 并必须有防雷电装置, 其距进风井口和主要建筑物不得小于 50m, 并用栅栏或者围墙保护。	符合要求	
		地面泵房和泵房周围 20m 范围内, 禁止堆积易燃物和有明火	符合要求	
		抽采瓦斯泵及其附属设备, 至少应当有 1 套备用, 备用泵能力不得小于运行泵中最大一台单泵的能力。	符合要求	
2	地表泵房内电气设备、照明和其他电气仪表	地面泵房内电气设备、照明和其他电气仪表都应当采用矿用防爆型: 否则必须采取安全措施	防爆型	
3	泵房电话和监控仪表或监控系统	泵房必须有直通矿调度室的电话和检测管道瓦斯浓度、流量、压力等参数的仪表或者自动监测系统。	符合要求	
5	吸入压力	实测: (kpa)	48.7	
6	排出压力	实测: (Mpa)	0.08	
7	输入功率	实测: (kW)	487.81	
8	供水量	实测: (m ³ /min)	43.1	
9	转速	实测: (r/min)	224	
10	噪声	实测: dB (A)	83.2	
11	振动速度有效值	实测: (mm/s)	2.44	

:

声 明

- 1、未经本机构许可不得部分复制本检验报告，复制检验报告无“检测检验专用章”无效。
- 2、本报告仅对受检样品的本次受控有效。